

1. Μετρήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου 25° C (77° F), κατά την εγγραφή βίντεο 1080p/24fps (16:9), με ενεργοποιημένο το RockSteady, απενεργοποιημένο το Wi-Fi, απενεργοποιημένο τον Φωνητικό έλεγχο και τον Έλεγχο χειρονομιών και απενεργοποιημένες οθόνες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον και θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο ως αναφορά. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει κατά την ενεργοποίηση και τη χρήση του Osmo Action 6 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των τοπικών κανονισμών σχετικά με τη θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος. Ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήστη.
2. Απαιτούνται δύο μικρόφωνα DJI. Η απευθείας σύνδεση με το DJI Mic πρώτης γενιάς δεν υποστηρίζεται. Τα μικρόφωνα DJI πωλούνται χωριστά.
3. Πριν από τη χρήση, κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και το κάλυμμα της θύρας USB-C και σφίξτε το γυάλινο κάλυμμα του φακού. Συνιστάται η εγκατάσταση αδιάβροχης θήκης για μακροχρόνιες υποβρύχιες λήψεις ή σε περιβάλλοντα με υψηλή πίεση πρόσκρουσης νερού. Το Osmo Action 6 και η αδιάβροχη θήκη του έχουν αδιάβροχη βαθμολογία IP68. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα σε θερμές πηγές ή ακραία υποβρύχια περιβάλλοντα και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με διαβρωτικά ή άγνωστα υγρά. Το κουμπί κλείστρου/εγγραφής είναι απενεργοποιημένο σε περίπου 0,14 MPa (περίπου 14 μέτρα βάθος). Το πραγματικό βάθος για την απενεργοποίηση του κουμπιού κλείστρου/εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του νερού, την πίεση του αέρα και την κατάσταση της συσκευής.
4. Στην αυτόματη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από πέντε εύρη διαφράγματος (f/2.0–f/4.0, f/2.2–f/4.0, f/2.4–f/4.0, f/2.6–f/4.0 και f/2.8–f/4.0), με το f/2.0–f/4.0 να έχει οριστεί ως προεπιλογή. Στη λειτουργία μεγάλου διαφράγματος (f/2.0), το διάφραγμα είναι σταθερό στο f/2.0. Οι λειτουργίες διαφράγματος ενδέχεται να είναι περιορισμένες ανάλογα με τις λειτουργίες λήψης και τα αξεσουάρ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα **Συχνές ερωτήσεις** στον επίσημο ιστότοπο του Osmo Action 6.
5. Το Osmo Action 6 Standard Combo δεν περιλαμβάνει το Osmo Action 6 Macro Lens, το οποίο πωλείται χωριστά. Όταν συνδυάζεται με τον φακό Macro, η απόσταση εστίασης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 11 cm και 75 cm. Ο φακός Macro δεν υποστηρίζει υποβρύχια χρήση (π.χ. καταδύσεις) και είναι ανθεκτικός μόνο στο πιτσίλισμα. Όταν είναι προσαρτημένος ο φακός macro, ορισμένες λειτουργίες ή λειτουργίες λήψης ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Ανατρέξτε στην πραγματική οθόνη της συσκευής για λεπτομέρειες.
6. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η λειτουργία διαφράγματος Starburst (f/4.0) συνιστάται σε αστικές νυχτερινές σκηνές φωτεινότερες από 80 lux.
7. Η λειτουργία SuperNight υποστηρίζει βάθος χρώματος 10 bit. Δεν υποστηρίζει HorizonBalancing, HorizonSteady, εξαιρετικά ευρύ FOV 155° ή αναλογία διαστάσεων 4:3. Ορισμένες λειτουργίες διαφράγματος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη λειτουργία SuperNight. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα **Συχνές ερωτήσεις** στον επίσημο ιστότοπο του Osmo Action 6.
8. Η έγχρωμη λειτουργία D-Log M 10-bit μπορεί να ενεργοποιηθεί σε τυπική λειτουργία βίντεο, λειτουργία αργής κίνησης και λειτουργία Hyperlapse.
9. Για να χρησιμοποιήσετε το 32× Super Slow Motion, πρέπει να εγγράψετε ένα τυπικό βίντεο στα 1080p/240fps. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να εφαρμόσετε το εφέ αργής κίνησης με ένα μόνο πάτημα στη διεπαφή αναπαραγωγής της κάμερας. Ο ρυθμός καρέ 960 fps είναι ισοδύναμος που δημιουργείται μέσω παρεμβολής εντός της κάμερας στα 1080p, όχι εγγενούς 4K.
10. Το EIS δεν υποστηρίζεται στις λειτουργίες Timelapse και Slow Motion στο Osmo Action 6. Το

HorizonSteady και το HorizonBalancing υποστηρίζονται για βίντεο 1080p/2.7K/4K ($\leq 60\text{fps}$) σε αναλογία διαστάσεων 16:9 και προσαρμοσμένα βίντεο 4K με ρυθμούς καρέ 60fps ή χαμηλότερους.

11. 2x Το μη απωλεστικό ζουμ δεν υποστηρίζεται κατά τη λήψη **φωτογραφιών 38MP και 34MP ή στις** λειτουργίες SuperNight, Subject Tracking, Slow Motion και Timelapse.

12. Υποστηρίζεται μόνο σε αναλογία διαστάσεων 16:9 σε ρυθμούς καρέ κάτω από 100fps.

13. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί ενημέρωση του υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.

14. Το μανόμετρο νερού ενεργοποιείται σε βάθος 1 μέτρου κάτω από το νερό και είναι αποτελεσματικό μόνο όταν η κάμερα είναι βυθισμένη χωρίς αδιάβροχη θήκη.

15. Και τα δύο χέρια μπορούν να ανιχνευθούν σε εμβέλεια 2 μέτρων. Μην καλύπτετε το κεφάλι με τα χέρια. Σηκώστε το χέρι και ανοίξτε την παλάμη για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή ή να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η πραγματική απόσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μελλοντικές ενημερώσεις υλικολογισμικού.

16. Ισχύει για δεδομένα ποδηλασίας από Huawei Watch/Band, Apple Watch, συσκευές Garmin ή αρχεία FIT τρίτων.

17. Το Osmo Action 6 Standard Combo δεν περιλαμβάνει τον φακό Osmo Action 6 FOV Boost, ο οποίος πωλείται χωριστά. Ο φακός FOV Boost δεν υποστηρίζει υποβρύχια χρήση (π.χ. καταδύσεις) και είναι ανθεκτικός μόνο στο πιτσίσισμα. Όταν είναι προσαρτημένος ο φακός ενίσχυσης FOV, η αργή κίνηση δεν υποστηρίζεται.

18. Το εγγενές FOV του Osmo Action 6 μπορεί να φτάσει έως και 155°. Όταν είναι εξοπλισμένο με τον φακό FOV Boost, το FOV του Osmo Action 6 επεκτείνεται στις 182°. Ενώ οι 182° είναι το μέγιστο οπτικό FOV που μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον σχεδιασμό, το πραγματικό FOV κατά τη λήψη μπορεί να διαφέρει ελαφρώς λόγω των ρυθμίσεων διόρθωσης παραμόρφωσης και σταθεροποίησης.

19. Ισχύει μόνο για συσκευές iOS και ορισμένες συσκευές Android που υποστηρίζουν ενσωμάτωση ζωντανών φωτογραφιών τρίτων.

20. Ισχύει για συσκευές που υποστηρίζουν πρωτόκολλα τηλεχειρισμού Bluetooth τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH Ultimate 2, μοτοσυκλετών Wuyang-Honda (G150, F125, NSP), ρολογιών Amazfit (T-Rex Ultra, CheetahPro, Falcon), υπολογιστών ποδηλάτων Magene (C506, C606, C706), Giant υπολογιστών ποδηλάτων (PLANET G9) κ.λπ. Τα τηλεχειριστήρια GPS Bluetooth πωλούνται χωριστά.

21. Για μεταφορά υψηλής ταχύτητας USB 3.1, απαιτείται καλώδιο συμβατό με USB 3.1, το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές, η ταχύτητα ασύρματης μεταφοράς φωτογραφιών/βίντεο που είναι αποθηκευμένες στον ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης μπορεί να φτάσει έως και τα 80 MB/s, ενώ αυτή των φωτογραφιών/βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD μπορεί να φτάσει έως και τα 50 MB/s. Το παρεχόμενο καλώδιο USB-C ΣΕ USB-C PD (USB 3.1) υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς έως και 300 MB/s.

22. Μετρήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες στους 25° C (77° F), με χρήση φορτιστή USB-C που υποστηρίζει το τυπικό πρωτόκολλο PD 3.0 με μέγιστη ισχύ εξόδου PD 30 W ή μεγαλύτερη, με απενεργοποιημένες τις λειτουργίες λήψης φωτογραφιών/εγγραφής βίντεο και απενεργοποιημένες οθόνες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον και θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο ως αναφορά.

23. Το EIS δεν υποστηρίζεται σε λειτουργίες Timelapse και Slow Motion σε Osmo Action 4 και Osmo Action 5 Pro. Το HorizonSteady υποστηρίζει μόνο βίντεο 1080p/2.7K ($\leq 60\text{fps}$) σε αναλογία διαστάσεων 16:9 και το HorizonBalancing υποστηρίζει μόνο βίντεο 1080p/2.7K/4K ($\leq 60\text{fps}$) σε αναλογία διαστάσεων 16:9.

24. Η λειτουργία παρακολούθησης θέματος είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντια λήψη και υποστηρίζει τη λήψη βίντεο έως 2,7K/60fps σε αναλογίες διαστάσεων 16:9 και 9:16. Όταν είναι προσαρτημένος ο φακός Macro Osmo Action 6, η παρακολούθηση θέματος δεν υποστηρίζεται.

25. Μετρήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες στους -20°C (-4°F) και 45°C (113°F) κατά την εγγραφή βίντεο 1080p/24fps (16:9), με ενεργοποιημένο το RockSteady, απενεργοποιημένο το Wi-Fi και απενεργοποιημένες οθόνες. Οι μέγιστοι χρόνοι συνεχούς εγγραφής στους -20°C (-4°F) και 45°C (113°F) ήταν 167 λεπτά και 190 λεπτά, αντίστοιχα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον και θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο ως αναφορά.